



主 仕 様	
型 式	BSL-R40Y-50K
タ イ プ	屋内用
光 源	LED
定 格 光 束	lm 6570
光源色 色温度	K 昼白色 5000
平均演色評価数	Ra 83
照 射 角 度	° [1/2] H/V:120 [1/10] H/V:160
定 格 電 圧	V AC100 (AC200)
定 格 周 波 数	Hz 50/60
入 力 電 圧 範 囲	V 90 ~ 240
定 格 電 流	A 0.45 (0.23)
定 格 消 費 電 力	W 45 (45)
固有エネルギー消費効率	lm/W 146.0 (146.0)
照 度	1m lx 1740
	2m lx 550
	3m lx 270
	4m lx 160
	5m lx 110
サージ耐圧	kV ライン間 1 ライン-アース間 2
光束維持時間	h 40000
使用环境温度	°C -20 ~ 40
質 量	kg 2.2

注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
 注) ①の数値は入力200Vでの値です。
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
4	電源	-	LEDユニット内部	1	-
3	LEDユニット	PC	40W BSL-40Y-50K	1	59415
2	端子台	PP	-	1	-
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	-

品名/TITLE	ベースルクス		コード/CODE	11193	
型式/MODEL	BSL-R40Y-50K		承認/APPROVED	-	設計製図/DESIGNED
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	-	
別記	-				
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE			
	1/10	2026.04.16			
NICHIDO IND.CO.,LTD			図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社			BSL-R40Y-50K		