



主仕様

型式	BSL-S15Y-50K	
タイプ	屋内用	
光源	LED	
定格光束	lm	2110
光源色	色温度	K 昼白色 5000
平均演色評価数	Ra	83
照射角度	° [1/2] H:110 V:130 [1/10] H:160 V:220	
定格電圧	V	AC100 (AC200)
定格周波数	Hz	50/60
入力電圧範囲	V	90 ~ 240
定格電流	A	0.15 (0.08)
定格消費電力	W	14.6 (14.6)
固有エネルギー消費効率	lm/W	144.5 (144.5)
照度	1m lx	490
	2m lx	150
	3m lx	70
	4m lx	40
	5m lx	30
サージ耐圧	kV	ライン間 1 ライン-アース間 2
光束維持時間	h	40000
使用環境温度	°C	-20 ~ 40
質量	kg	2.2

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
- 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
- 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

4	電源	-	LEDユニット内部	1	-
3	LEDユニット	PC	15W BSL-15Y-50K	1	59412
2	端子台	PP	-	1	-
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	ベースルクス		コード/CODE	11185
型式/MODEL	BSL-S15Y-50K		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	N
別記	-	別記	-	
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1/10	2026.04.17		
		図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社		BSL-S15Y-50K		