



主 仕 様	
型 式	BSL-S30Y-50K
タ イ プ	屋内用
光 源	LED
定 格 光 束	lm 5290
光源色	色温度 K 昼白色 5000
平均演色評価数	Ra 83
照 射 角 度	[1/2] H:110 V:130 [1/10] H:160 V:210
定 格 電 圧	V AC100 (AC200)
定 格 周 波 数	Hz 50/60
入 力 電 圧 範 圍	V 90 ~ 240
定 格 電 流	A 0.34 (0.17)
定 格 消 費 電 力	W 32 (32)
固 有 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率	lm/W 165.3 (165.3)
照 度	1m lx 1170
	2m lx 370
	3m lx 180
	4m lx 110
	5m lx 70
サージ耐圧	kV ライン間 1   ライン-アース間 2
光束維持時間	h 40000
使用環境温度	°C -20 ~ 40
質 量	kg 2.2

注) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注) ①内数値は入力200Vでの値です。  
 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。  
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。  
 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。  
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
4	電源	-	LEDユニット内部	1	-
3	LEDユニット	PC	30W BSL-30Y-50K	1	59414
2	端子台	PP	-	1	-
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	-

品名/TITLE	ベースルクス		コード/CODE	11187
型式/MODEL	BSL-S30Y-50K		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	N
別記	-	別記	-	
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1/10	2026.04.17		
		図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社		BSL-S30Y-50K		