



4	電源	-	LEDユニット内部	1	-
3	LEDユニット	PC	25W BSL-25Y-50K	1	59413
2	端子台	PP	-	1	-
1	ベースユニット	SPC	白塗装	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主仕様	
型式	BSL-W25Y-50K
タイプ	屋内用
光源	LED
定格光束	lm 4080
光源色	色温度 K 昼白色 5000
平均演色評価数	Ra 83
照射角度	[1/2] H:110 V:130 [1/10] H:160 V:220
定格電圧	V AC100 (AC200)
定格周波数	Hz 50/60
入力電圧範囲	V 90 ~ 240
定格電流	A 0.28 (0.15)
定格消費電力	W 28 (28)
固有エネルギー消費効率	lm/W 145.7 (145.7)
照度	1m lx 960
	2m lx 300
	3m lx 140
	4m lx 90
	5m lx 60
サージ耐圧	kV ライン間 1 ライン-アース間 2
光束維持時間	h 40000
使用環境温度	°C -20 ~ 40
質量	kg 2.6

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。
- 注) ①内数値は入力200Vでの値です。
- 注) 照明器具の消費電力はJIS C 8105-3の試験測定方法による。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
- 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	ベースルクス		コード/CODE	11181
型式/MODEL	BSL-W25Y-50K		承認/APPROVED	-
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	N
別記	-	別記	-	
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1/10	2026.04.17		
		図面番号/DRAWING CODE		
日動工業株式会社		BSL-W25Y-50K		