





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△1	'17.11.24	SP入力電線長さ変更 lot1710	今村
△2	'20.05.12	サージプロテクター材質変更 lot2004	今村
△3	'22.09.21	電源カバー追加 lot2208	今村
△4	'22.10.28	電源補強板追加 lot2210	今村
△5	'22.12.26	電源カバー変更、サージプロテクター固定変更 lot2212	今村
△6	'23.11.20	本体MDCからADCへ変更 lot2311	今村

主 仕 様

型 式	L100V2-P-HW-50K-N		
使用 場所	屋外型		
光 源	LED		
定格 光束	17800Lm		
色 温 度	5000K		
平均演色評価数	Ra70		
照射 角度	110°[1/2ビーム角] 160°[1/10ビーム角]		
定格 電圧	AC100V (200V)		
周 波 数	50/60Hz		
入力電圧範囲	AC90~305V		
定格 電流	1.0A (0.5A)		
定格消費電力	102W (101W)		
固有エネルギー消費効率	174.5Lm/W (176.2Lm/W)		
照 度	1m	5870Lx	
	2m	1530Lx	
	3m	710Lx	
	4m	415Lx	
	5m	285Lx	
本体防水規格	IP65		
サージ耐圧	ライン間 6kV		
	ライン-アース間 15kV		
球 寿 命	60000時間		
使用環境温度	-30~50℃		
質 量	5.4kg		

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) ()内数値は入力200Vでの値です。
注4) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注5) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注6) サージ耐圧試験方法はIEC61000-4-5に準ずる。
注7) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注8) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注9) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

13	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57225
12	電源補強板	SUS	t3.0 白塗装	1	-●
11	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-●
10	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
9	電源	アルミケース	-	1	57190
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57201●
7	ベントフィルター	-	-	1	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	-
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57198
3	フロント枠	PC	白	1	57197
2	PCカバー	PC	透明	1	57194
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	58226●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

コード				11755	
COMPONENTS	品 名	APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイスペックハイドиск100W	承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式				N
MATERIAL	材 質	別記	REMARKS	備考	-
3AD	ANGLE	SCALE			
第三	角 法	尺 度	1/4	作成日	2017.05.18
NICHIDO IND.CO.LTD	出図コード				
日動工業株式会社	ZK-A3X		L100V2-P-HW-50K-N		

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品