





図 面 略 歴			
記号	日 付	変更・追記内容	担 当
△	'22.12.26	電源カバー変更、サージプロテクター固定変更 lot2212	今村
△	'23.10.30	電源固定板形状変更 lot2309	今村
△	'25.03.13	本体材質変更MDC→ADC lot2502	今村

主 仕 様

型 式	L300V2-D-HMW-50K	
使用 場所	屋外型	
光 源	LED	
定格 光束	42400Lm	
色 温 度	5000K	
平均演色評価数	Ra75	
照射 角度	120°[1/2ビーム角] 190°[1/10ビーム角]	
定格 電圧	AC100V	
周 波 数	50/60Hz	
定格 電流	3.1A	
定格消費電力	310W	
固有エネルギー消費効率	136.7Lm/W	
照度	1m	11600Lx
	2m	3000Lx
	3m	1420Lx
	4m	840Lx
	5m	560Lx
本体防水規格	IP65	
球 寿 命	60000時間	
使用環境温度	-10~50℃	
質 量	9.8kg	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



16	クランプレバーボルト	ZDC/SUS	M10x20	2	57098●
15	ポッキン付電源電線	PVC	VCT0.75sqx3心x5m	1	57118●
14	電源電線用キャブコン	PA66	-	1	56245
13	電源カバー	SUS	t1.0 白塗装	1	-●
12	サージプロテクター	PC	SPD-H15	1	56374●
11	電源	アルミケース	-	1	57203
10	電源固定板	SUS	t2.6 白塗装	1	-●
9	本体取付枠	SUS	t2.6 白塗装	1	57199●
8	本体サポート	SUS	t2.6 白塗装	1	57202●
7	ベントフィルター	-	-	2	-
6	ジョイントボルト	アルミ	白塗装	1	-
5	LED基板	アルミ	-	1	58222
4	フロントパッキン	シリコン	-	1	57208
3	フロント枠	PC	白	1	57207
2	乳白カバー	PC	乳白色	1	57205
1	本体冷却フィン	ADC	白塗装	1	-●
No	品 名	材質	備考	個数	コード

				コード		11861	
COMPONENTS	品 名			APPD	CHCK	DESN	DEF
	ハイディスク300W投光器型			承 認	検 図	設 計	製 図
MODEL	型 式						N
MATERIAL	材 質		別記	REMARKS	備考		
				-			
3AD	ANGLE		SCALE	1/5	作成日 2017.05.22		
第三	角 法		尺度				
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	L300V2-D-HMW-50K		
日動工業株式会社				ZK-A3X			

コード番号末尾に●の記載がある物は過去に変更があった部品