



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LEDL-10W-UV
使用場所	屋外型 (IP55)
光源	LED
点灯パターン	HIGH→MID→LOW→点滅 消灯:スイッチ長押し
ブラックライト波長	398nm
連続点灯時間	HIGH:8時間 MID:17時間 LOW:33時間
充電時間	4~6時間
充電電池	リチウムイオンバッテリー 14.4V6400mAh
球寿命	10000時間
電池寿命	500回(充放電回数)
使用環境温度	-10~45℃
本体質量	1.7kg

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 連続点灯時間は満充電時から1m照度が10L×切るまでの時間です。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No	部品名	材質	備考	個数	コード
OP	予備バッテリー	-	9.6Ah HIDL-B-96	-	56525
付属	充電アダプター	-	入:AC100V 出:DC19V1.57A	1	53321
付属	バッテリーケース	-	-	1	53527
6	収納ハードケース	HDPE樹脂	成形品	1	-
5	ショルダーベルト	-	-	1	53323
4	リチウムバッテリー	-	(ランプ本体内部蔵) HIDL-B	1	53320
3	バッテリーキャップ	耐衝撃PA樹脂	成形品(黒)	1	54248
2	拡散レンズ	PC樹脂	成形品	1	-
1	サーチライト本体	耐衝撃PA樹脂/ADC	-	1	-

COMPONENTS				コード	
品名	UVサーチライト10W	APPD承認	CHCK検図	DESN設計	DEF製図
MODEL	型式				
MATERIAL	材質	別記	REMARKS	備考	別記
3AD	ANGLE	SCALE	1/2	作成日	2020.04.13
	第三角法	尺度	1/5		
NICHIDO IND.CO.LTD				出図コード	
日動工業株式会社				ZK-A3X	LEDL-10W-UV