



主仕様					
型式	LES-B10W80CH				
タイプ (IP)	屋外用	IPX3			
光源	LED				
点灯パターン	ワイドLOW→ワイドHIGH→スポットLOW→スポットHIGH				
	電源スイッチ2回押し:点滅				
	ワイドLOW	ワイドHIGH	スポットLOW	スポットHIGH	
定格光束 lm	200	800	50	300	
色温度 K	6000	6000	6500	6500	
光源色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	
平均演色評価数 Ra	70	70	70	70	
照射角度 [1/10] °	140	140	54	54	
照度	1m lx	45	200	280	330
	2m lx	10	50	70	150
	3m lx	5	25	30	80
	4m lx	3	15	20	50
	5m lx	2	10	10	4
連続点灯時間 h	14	3.5	23	4	
充電時間 h	DC 5V 2A 3h		DC 5V 2Aまで		
電池種	リチウムイオン(LiFe以外) 3.7 V 2600 mAh				
光束維持時間 h	50000				
電池寿命回	充放電回数		500		
	充電時	-5	~	40	
使用環境温度 °C	使用時		-10	~	
			~	40	
質量 g				195	

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
- 注) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。
- 注) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
- 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
- 注) 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
- 注) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
- 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部の電子部品短寿命や電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
- 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	-	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	-	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	ハンディフック		コード/CODE	10761
型式/MODEL	LES-B10W80CH		承認/APPROVED	設計/DESIGNED
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	
別記	-	-	W	
第三角法/THIRD ANGLE	尺貫/SCALE	作成日/CREATED DATE	2025.1.22	
	1:2	NICHIDO IND.CO.LTD	図番/DRAWING CODE	
	日動工業株式会社	LES-B10W80CH		