



図 面 略 歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主 仕 様

型 式	LFC16W-65K	
本 体 色	白	
使用 場所	屋内型	
口金サイズ	E26	
光 源	LED 16W	
定格 光束	1600Lm	
色 温 度	6500K	
平均演色評価数	Ra83	
照射 角度	300°	
定格 電圧	AC100V(50/60Hz)	
入力電圧範囲	AC90~110V	
定格 電流	0.2A	
定格消費電力	17.4W	
省エネルギー消費効率	91.9Lm/W	
照 度	1m	上:100/横180Lx
	2m	上:30/横50Lx
	3m	上:15/横25Lx
	4m	上:10/横15Lx
	5m	上:5/横10Lx
球 寿 命	25000H	
使用環境温度	-20~40℃	
質 量	102g	

- 注1) 当器具のLED素子交換はできません。
 注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
 注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
 注5) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注6) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

COMPONENTS		コード			
品 名	LEDフロスト電球	APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型 式	LFC16W-65K				I
MATERIAL 材 質		REMARKS 備 考	交換球		
3DANGLE 第 三 角 法	SCALE 尺 度	1/1	作成日	2016.08.29	
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード	LFC16W-65K		
		ZK-A4Y			