


図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
A	'21.02.22	BH-RHをBH-LKへ変更 lot2101	今村
B	'24.08.28	樹脂バンドへ変更、リング変更 lot2407	今村

主仕様

型式	LPL-20H	
使用場所	屋外型	
光源	LED	
定格光束	1500Lm	
色温度	5000K	
平均演色評価数	Ra74	
照射角度	H:105° V:150°[1/2ビーム角] H:160° V:270°[1/10ビーム角]	
定格電圧	AC100V	
周波数	50/60Hz	
定格電流	0.15A	
定格消費電力	12.3W	
エネルギー消費効率	121.9Lm/W	
照度	1m	400Lx
	2m	105Lx
	3m	50Lx
	4m	30Lx
	5m	20Lx
球寿命	50000時間	
使用環境温度	-20~40℃	
質量	1.1kg	
連結本数	27本	

注1) 当器具のLED素子交換はできません。
注2) LEDの光色、明るさにはバラツキがあります。
注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。
注4) 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。
表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により
消灯場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、
使用環境温度内でご使用ください。
注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。



15	ロックフックL	PA	BH-LK(黒)	2	53550●
14	連結ダンベル	PA	BH-D(黒)	2	53547
13	単管フック	PA	BH-LH(黒)	2	29691
12	吊りリング	SUS	φ28	2	58429●
11	樹脂バンド	PP	ナベM3x20	2	58428●
10	LED基板	-	-	2	-
9	電源	-	-	1	-
8	シャーシ	アルミ	押出材	1	-
7	パイプカバー	PC	φ45x567.5x1.2t(乳白)	1	-
6	コンセント固定枠	-	-	1	56884
5	コンセントセット	シリコン PVC	2PE 15A 125V 蓋付	1	57141●
4	スイッチ	-	シーソー型	1	55331
3	スイッチ固定枠	-	-	1	56883
2	一次側ゴムキャップ	シリコン	黒	1	56881
1	プラグ付き電源コード	PVC	VCT 1.25sqx3芯x3100(黒)	1	57185
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

				コード		8300	
COMPONENTS 品名	LED一体型パイプライト			APPD 承認	CHCK 検図	DESN 設計	DEF 製図
MODEL 型式	LPL-20H						N
MATERIAL 材質	別掲	REMARKS 備考	-				
3AD ANGLE 第三角法	SCALE 尺度	1/3	作成日	2019.03.06			
NICHIDO IND.CO.LTD 日動工業株式会社		出図コード ZK-A3X		LPL-20H			