



図面略歴			
記号	日付	変更・追記内容	担当
△			
△			

主仕様

型式	LUL-100W-50K		
使用場所	屋外型		
光源	LED		
定格光束	10000Lm		
光源色 [色温度]	昼白色 [5000K]		
平均演色評価数	Ra85		
照射角度	360°		
定格電圧	AC100V		
周波数	50/60Hz		
定格電流	1.03A		
定格消費電力	100W		
固有エネルギー消費効率	100.0Lm/W		
照度	1m	960Lx	
	2m	300Lx	
	3m	140Lx	
	4m	90Lx	
	5m	60Lx	
本体防水規格	IP54		
光束維持時間	30000時間		
使用環境温度	-20~45℃		
質量	5.9kg		
連結台数	10台まで		

注1) 当器具のLED素子交換はできません。  
 注2) LEDの光源色、明るさにはバラツキがあります。  
 注3) 照度は当社実測値の為、使用環境下により異なります。  
 注4) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。  
 表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
 注5) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部電子部品の寿命が短くなりますので、使用環境温度内でご使用ください。  
 注6) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注7) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

No.	部品名	材質	備考	個数	コード
16	温度センサー	-	TB02-BB8D	1	58850
15	トップカバー	PC	成形品 白	1	57967
14	トップカバー固定台	PC	成形品 黒	1	58200
13	パイプカバー	PC	乳白	1	56803
12	上蓋パッキン	シリコン	-	1	58220
11	リングナット	-	成形品 黒	1	57349
10	コンセントBOX上カバー	PC	成形品 黒	1	57351
9	LEDユニット一式	-	-	1	58745
8	電源	-	TBW-LFA100	1	58297
7	防雨電源スイッチ	-	-	1	56698
6	コンセントキャップばね	-	-	1	58750
5	コンセントキャップ	PA	-	1	57525
4	防雨型コンセント	PA	2PE 15A 125V キャップ付	1	56939
3	電源カバー	-	成形品 白	1	-
2	電源カバー一式	-	-	1	58257
1	底カバー	PC	成形品 黒	1	56946

OP	部品名	材質	仕様	個数	コード
OP	転倒保護カバー	シリコン	LUL-RC	1	57468
OP	防塵カバー10枚セット	-	LUL-VC-L-10	1	57785
付属	防塵カバー	-	LUL-VC-L	1	-
付属	収納バッグ	-	LUL-BAG-Y	1	56583
付属	ショルダーベルト	-	-	1	56572
27	ケーブルロック	PA	-	1	58746
26	入力電線	PVC	VCT2sqx3芯x5mP付	1	57786
25	脚ゴム	PE	-	3	56571
24	リンク	スチール	t3 黒塗装	3	56701
23	コードフックキャップ	PVC	黒	2	58221
22	脚(フック付)	スチール	φ25 黒塗装 フック付	1	56699
21	脚	スチール	φ25 黒塗装	2	56700
20	三脚開閉取付具	-	-	1	56880
19	ノブボルト	-	M6x35 三脚用	1	56631
18	三脚一式	-	-	1	57403
17	Dリングボルト	-	φ8穴 M6	1	56584

COMPONENTS		品名		100V電源式 LEDアップライト		APPD	CHCK	DESIGN	DEF
MODEL		型式		LUL-100W-50K		承認	検図	設計	製図
MATERIAL		材質		別記	REMARKS	備考	別記	I	
3AD		ANGLE		SCALE		1/10		作成日	
第三角法		尺度		2022.05.17					
NICHIDO IND.CO.LTD						出図コード		LUL-100W-50K	
日動工業株式会社						ZK-A3X			

コード 13145