



14	ドラムストッパー	PA	黒	1	57677
13	電線	PVC	VCT1.25sqx3心x30mボッキン黒	1	54232
12	コンセントキー	ABS	CO-2PWW-KY	2	57992
11	コンセント	PVC	防雨3P Wコンセント(CO-2PEWW)	2	58308
10	ハンドルツマミ固定ビス	-	M5X10トラス 三価クロメート	1	51627
	ハンドルツマミ軸B	SWRM	φ8	1	54619
	ハンドルツマミ(小)	ABS	黒	1	50310
9	プッシング	ZDC	CTC19	1	50040
8	巻胴支え枠	ABS	電ピカリールスペーサー	1	50020
7	樹脂カラー	ABS	304カラー	3	50031
6	巻胴	ABS	φ135x140(NL-140巻胴)	1	51514
5	側板(B板)	SPCE	FNRW-B板 黒色	1	57944
4	側板(A板)	SPCE	FNR-A板 黒色	1	57943
3	平ワッシャー	SPCC	φ31xφ19.5x2t	1	51686
2	丸グリップ	HDPE	-	1	54567
1	フレーム	STKM	電ピカフレーム 黒色(SD-120FS)	1	50736
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

主仕様	
型式	NGW-E30
タイプ	屋内・屋外兼用 IPX3
定格電圧	V 単相 125
周波数	Hz 50/60
定格電流	A 4
限度電流	A 15
入力電線	VCT 1.25 sq 3 心 30 m
コンセント数	口 4
使用環境温度	℃ 0 ~ 35
質量	kg 6.3

注) 定格電流は電線を巻取った状態の最大電流で、
限度電流は電線を全て引き出した状態の最大電流です。
注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	コード/CODE		
ナイスリール30m	5498		
型式/MODEL	承認/APPROVED 設計製図/DESIGNED		
NGW-E30	- I		
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE	
	1:4	2025.03.11	
NICHIDO IND. CO., LTD.		図面番号/DRAWING CODE	
日動工業株式会社		NGW-E30	