



主仕様	
型式	PIPB-EK10E10A-S
タイプ	屋内型
定格電圧 V	100
定格周波数 Hz	50/60
定格電流 A	10
定格感度電流	15mA 0.1秒以内
質量 kg	2

10	電線(トリプルコンセント付)	PVC	SVCT2x3x10M コンセント部: 緑(半透明)	1	58660
9	過負荷・漏電遮断器	PF,PC	旭東 KD-LB2120SA 10A/15mA OC付	1	56077
8	アースピンBセット	C2680	Niメッキ	1	51483
7	中子	RPP	耐トラッキング	1	56076
6	電源刃	C2680	Niメッキ	2	51484
5	防雨キャップばね	SUS	(NW-09)	1	54050
4	平行ピン	SUS	$\phi 4 \times 40$	1	51684
3	黒透明カバー	ABS	-	1	58674
2	PIPB-T用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58634
1	PIPB-T用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58633
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE		コード/ CODE	
プラグインポッキンブレーカー10W		8347	
型式/ MODEL		承認/ APPROVED	設計製図/ DESIGNED
PIPB-EK10E10A-S		-	I
材質/ MATERIAL	処理/ TREATMENT	備考/ REMARKS	改訂/ REVISION
別記	-	別記	-
第三角法/ THIRD ANGLE	尺度/ SCALE	作成日/ CREATED DATE	
	1:2	2025.02.18	
NICHIDO IND., CO., LTD		図面番号/ DRAWING CODE	
日動工業株式会社		PIPB-EK10E10A-S	