



主仕様	
型式	PIPBH-EKT-S
タイプ	屋内型
定格電圧 V	100
定格周波数 Hz	50/60
定格電流 A	15
定格感度電流	6mA 0.1秒以内
使用環境温度 °C	0 ~ 35
質量 g	420

10	電線(トリプルコンセント付)	PVC	SVCT2x3x0.59M コンセント部:緑(半透明)	1	58635
9	過負荷・漏電遮断器	PF,PC	旭東 KD-LB211SA 15A/6mA OC付	1	57163
8	アースピンBセット	C2680	Niメッキ	1	51483
7	中子	RPP	耐トラッキング	1	56076
6	電源刃	C2680	Niメッキ	2	51484
5	防雨キャップばね	SUS	(NW-09)	1	54050
4	平行ピン	SUS	φ4x40	1	51684
3	黒透明カバー	ABS	-	1	58527
2	PIPB-T用ケース(下)	ABS	【黒色】	1	58673
1	PIPB-T用ケース(上)	ABS	【黒色】	1	58633
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE 超高感度プラグインポッキンプレーカー		コード/CODE 8360	
型式/MODEL PIPBH-EKT-S		承認/APPROVED -	設計製図/DESIGNED I
材質/MATERIAL 別記	処理/TREATMENT -	備考/REMARKS 別記	改訂/REVISION -
第三角法/THIRD ANGLE 	尺度/SCALE 1:2	作成日/CREATED DATE 2025.02.18	
日動工業株式会社		図面番号/DRAWING CODE PIPBH-EKT-S	