



主仕様

型式	SLM-B5W80CH				
タイプ (IP)	屋外用	IPX4			
光源	LED				
点灯パターン	側面LOW→側面HIGH→天面SPOT→OFF ブーストは長押しで使用可能(30秒)				
	側面LOW	側面HIGH	側面ブースト	スポット	
定格光束 lm	100	500	800	100	
色温度 K	6000	6000	6000	6000	
光源色	昼光色	昼光色	昼光色	昼光色	
平均演色評価数 Ra	80	80	80	71	
照射角度 [1/10] °	120	120	120	80	
照度	1m lx	80	315	515	340
	2m lx	20	75	120	80
	3m lx	10	35	55	35
	4m lx	5	20	40	20
	5m lx	4	10	20	15
連続点灯時間 h	4.5	2	-	8	
充電時間 h	DC 5V 1A/2A 3.5h		-		
電池種	リチウムイオン(LiFe以外)	3.7 V	1200 mAh		
光束維持時間 h	50000				
電池寿命 回	充電回数	300			
使用環境温度 °C	充電時	-5	~ 40		
	使用時	-10	~ 40		
質量 g	80				

- 注) 当器具のLED素子交換はできません。
 注) LEDの光源色、明るさにはバラつきがあります。
 注) 照度は当社実測値の為、使用環境により異なります。
 注) 光束維持時間は光束が70%に低下するまでの時間です。
 表示は設計値であり製品の寿命を保証するものではありません。
 注) 充電中の点灯は電子部品に負荷がかかりますので、お控えください。
 注) 使用環境温度外の使用は一時的に可能ですが、保護機能により消灯する場合があります。内部の電子部品短寿命や電池劣化につながりますので、使用環境温度内でご使用ください。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	USBケーブル	-	-	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	アルミ	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	SLIMmini		コード/CODE	10762
型式/MODEL	SLM-B5W80CH		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	
別記	-		W	
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:1	2025.1.16		
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE		
		日動工業株式会社		SLM-B5W80CH