



### 主仕様

型式	SPA-240																	
タイプ (IP)	屋外用						IPX3											
定格電圧 V	三相200																	
入力電圧範囲 V	180						220											
周波数 Hz	50						60											
	暖房				冷房				暖房				冷房					
	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱	強	中	弱
消費電力 W	2915	2818	2859	4790	4450	4205	3245	3240	3380	5735	5380	5075	5735	5380	5075	5735	5380	5075
定格電流 A	16.00	15.86	16.35	18.59	17.98	17.38	13.47	14.60	15.87	18.64	17.60	16.74	18.64	17.60	16.74	18.64	17.60	16.74
回転数 rpm	1200	990	800	1490	1200	900	1200	990	800	1490	1200	900	1200	990	800	1490	1200	900
風量 m <sup>3</sup> /min	68	55	39	72	55	39	68	55	39	72	55	39	72	55	39	72	55	39
風速 m/min	725	580	454	1020	755	487	725	580	454	1020	755	487	1020	755	487	1020	755	487
始動電流 A	136.0						136.0											
冷房能力 kW	-				19.3				-				24.1					
暖房能力 kW	11.8				-				13.1				-					
圧縮機定格出力 kW					4.18								4.18					
圧縮機	全密閉型ローター																	
冷媒	R32(封入量 3000g)																	
ドレンタンク容 l	85																	
タイマー機能	ON						OFF						24時間タイマー (0.5時間ずつ設定可)					
保護機能	オーバーロードリレー/過熱保護/サーマルプロテクター																	
騒音 dB	78																	
入力電線	VCT				5.5 sq				4 心				10 m					
質量 kg	310.0																	

- 注) 規定範囲内の電圧で使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。  
 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れたりしないでください。  
 注) 暖房弱運転では風量が不足し、熱交換器から十分に熱が逃げない結果、冷媒の温度・圧力が上がり、圧縮機に大きな負荷がかかるため、弱運転の方が消費電力が高くなる場合があります。  
 注) スイッチを切にした直後、冷風運転を再開しないでください。また、冷風運転から送風運転に切り替えた直後冷風運転に戻さないでください。必ず3分以上待つてから冷風運転をおこなってください。大きな電流が流れ保護機能が働いたり、故障の原因になります。  
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。  
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

品名/TITLE	SUN GO COOL		コード/ CODE	28796	
型式/ MODEL	SPA-240		承認/ APPROVED	-	
材質/ MATERIAL	-		処理/ TREATMENT	-	
備考/ REMARKS	-		設計製図/ DESIGNED	W	
改訂/ REVISION	-		備考/ REMARKS	-	
第三角法/ THIRD ANGLE			尺度/ SCALE	1:25	
作成日/ CREATED DATE	2026.06.03		図面番号/ DRAWING CODE	SPA-240	
 NICHIDO IND. CO., LTD. 日動工業株式会社					