



| 主仕様 | |
|----------|------------|
| 型式 | SPC-JNSH |
| 耐用温度 °C | 0 ~ 50 |
| 適応ダクト径 φ | 125・150 |
| 推奨使用距離 m | 0.5 ~ 1.0 |
| 風速 m/min | 1m先で約30%up |
| 質量 g | 143 |

注) 風速測定値は、SPC-25ACN(ノズル径φ125)にて測定。
 値は当社実験値であり、温度や湿度等の環境により変化します。
 注) 安全にご使用いただくため、取扱説明書をご参照ください。
 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

| | | | | | |
|-----|----------|------|----------------|----|-----|
| 付属 | 固定用スポンジB | EPDM | 6t × 20 × 500 | 1 | - |
| 付属 | 固定用スポンジA | EPDM | 10t × 20 × 500 | 1 | - |
| 2 | ノズルB | PP | - | 1 | - |
| 1 | ノズルA | PP | - | 1 | - |
| No. | 部品名 | 材質 | 備考 | 個数 | コード |

| | | | |
|-----------------------------|--------------|--------------------------------------|---------------|
| 品名/TITLE スッポンヘッド | | コード/CODE 58870 | |
| 型式/MODEL SPC-JNSH | | 承認/APPROVED | 設計製図/DESIGNED |
| 材質/MATERIAL | 処理/TREATMENT | 備考/REMARKS | 改訂/REVISION |
| 別記 | | - | |
| 第三角法/THIRD ANGLE | 尺度/SCALE | 作成日/CREATED DATE | |
| | 1:2 | 2025.4.4 | |
| 日動工業株式会社 | | 図面番号/DRAWING CODE SPC-JNSH | |