



主仕様						
型式	TPG-PI-L					
タイプ IP	屋内	-				
動作パターン	1 メインスイッチ(本体底面):電源ON 2 プロアースイッチ(本体側面):弱→中→強 3 プロアースイッチ長押し:ブースト 4 LEDスイッチ長押し:プロア-OFF LEDスイッチ単押し:ON→OFF					
連続動作時間	-	弱	中	強	ブースト	
		3h	40min	13min	30回(10秒)	
風速	直近	m/s	13.2	24.8	41.9	62.1
	1m	m/s	5	9.3	12.8	14.1
	2m	m/s	2.8	5	7.4	9.6
	3m	m/s	1.9	3.6	4.8	6.7
	4m	m/s	1.5	2.5	3.9	5.7
	5m	m/s	1.1	2.1	3.3	4.3
騒音値	dB	63	100	102	104	
充電時間	h	2.5				
電池種	リチウムイオン	14.8	V	4,000	mAh	
電池寿命	回	充放電回数	500			
ACアダプター	入力100-240V 50/60Hz 出力 DC16.8V 2A					
使用環境温度	°C	0	~	40		
質量	g	840				

- 注) 規定範囲内の電圧でご使用ください。火災、感電、故障の恐れがあります。
- 注) 運転中、カバーをはずしたり回転部に触れないでください。
- 注) 運転中、吸入口、送風口に顔や衣類などを近づけないでください。
- 注) 運転中、騒音が発生します。短時間のご使用であっても安全のため、耳栓などの保護具を必ずご使用ください。
- 注) 電池寿命は充放電回数です。
- 注) 安全に使用いただくため、取扱説明書を御参照ください。
- 注) 仕様変更は予告なく行う場合があります。予めご了承ください。

付属	ACアダプター	-	-	1	-
2	バッテリー	-	-	1	-
1	本体	ABS	-	1	-
No.	部品名	材質	備考	個数	コード

品名/TITLE	突風GUN イーグル		コード/CODE	10045
型式/MODEL	TPG-PI-L		承認/APPROVED	設計製図/DESIGNED
材質/MATERIAL	処理/TREATMENT	備考/REMARKS	改訂/REVISION	
別記	-			
第三角法/THIRD ANGLE	尺度/SCALE	作成日/CREATED DATE		
	1:3	2025.3.21		
NICHIDO IND.CO.LTD		図面番号/DRAWING CODE		
		TPG-PI-L		