

NICHIDO

熱量低減

# トルネードバルブ

インバーター式

32W形蛍光灯

業務用

クリップランプ用交換球

白熱灯

100W

以上の明るさ

NICHIDO

## トルネードバルブ インバーター式 F32W-T 32W形蛍光灯


入力	定格消費電力	全光束	質量
100V 50/60Hz	31W	1800Lm	124g

サイズ φ69 × 179mm

### お買い求めの前に

以下のような器具には使用できません。

●調光機能のついた照明器具および回路(100%点灯でも使用不可)や非常用照明器具、誘導灯、防爆用器具、HID照明器具(安定器を使用した器具)、ダウンライト、密閉型または、密閉に近い器具では、絶対に使用しないでください。破損・火災の原因になります。



### 安全上のご注意

- 取付け・取りはずし、器具清掃の際は必ず電源を切ってからおこなってください。感電などの原因になります。
  - 直流電源では絶対に使用しないでください。破損・火災の原因になります。
  - 周囲の温度が非常に高くなる場所(ガス器具やストーブなどの発熱器具の近く)では使用しないでください。火災や器具加熱の原因になります。
  - 物をぶつけたり、傷つけたり、強く握ったりしないでください。破損やケガの原因になります。
  - 紙や布などで覆ったり、燃えやすいものを近づけないでください。火災や器具発熱の原因になります。
  - 点灯中や消灯直後はランプが熱くなっているため触れないでください。やけどの原因になります。
  - 落下のおそれや振動・衝撃のある場所、オイルミスト・油煙など腐食性ガスや可燃性ガスの発生する雰囲気、可燃材が隣接する場所、粉塵の多い場所、塩害地域では使用しないでください。火災・感電・落下などの原因になります。
  - 器具内に浸水のおそれがある使用は避けてください。
  - 漏電・感電・故障の原因になります。
  - ソケットに確実に取付けてください。
- ※当社灯具以外で使用しないでください。電球温度が異常に高温になり、球切れや焼損するおそれがあります。
- ※対応機種 / 蛍光クリップランプ・蛍光クリッパー



MADE IN CHINA



4 937305 034927

総発売元 日動工業株式会社

お問い合わせ...TEL.072-803-6905

■本社 / 〒572-0076 大阪府寝屋川市仁和寺本町1-3-22

NICHIDO

## F32W-T

業務用

クリップランプ用交換球

白熱灯

100W

以上の明るさ

明るさ

1800 Lm

色温度

6500 K

球寿命

8000 時間

瞬間点灯  
インバーター式



※樹脂部分に自己消火材料PBTを使用

熱量低減

# トルネードバルブ

インバーター式

32W形蛍光灯

口金 E26

日動工業株式会社