



# 充電式LEDライト SLIMmini

## 点灯パターン


側面LOW → 側面HIGH → 天面 → OFF  
長押し：側面ブースト(30秒)

## 仕様

- タイプ 防雨型(保護等級IPX4)
- バッテリー リチウムイオン 3.7V 1200mAh
- 光源色 昼光色(6000K)
- 定格光束 側面 LOW: 100lm  
側面 HIGH: 500lm  
側面 ブースト: 800lm(30秒)  
天面 100lm
- 1m照度 側面 LOW: 80lx  
側面 HIGH: 315lx  
側面 ブースト: 515lx  
天面 340lx
- 演色性 側面 Ra80(高演色LED)  
天面 Ra71
- 照射角 側面 120度 / 天面 80度
- 連続点灯時間 側面 LOW: 4.5時間  
側面 HIGH: 2時間  
天面 8時間
- 充電時間 3.5時間(5V2A)
- 電池寿命 約300回
- 使用環境温度 充電時 -5℃~40℃  
使用時 -10℃~40℃
- 質量 80g
- 付属品 USBケーブル


- ご購入後、初めてご使用になる時は必ず「初期充電」を行ってください。
- LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
- 連続点灯時間とは、バッテリーの特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。



■発売元 **日動工業株式会社**  
〒572-0076 大阪府豊川市仁和本町1-3-22  
TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908  
<https://www.nichido-ind.co.jp/>

## ■充電方法



はじめて使用される場合や、長期間使用されなかった場合は、必要に応じて定期的に充電を行ってください。

## ご注意

- ※USB-ACアダプタは付属していません。市販のUSB-ACアダプタ(定格5V/2A以下)をご用意ください。
- ※PCなどのUSB出力(5V1A)からも充電可能です。
- ※急速充電に対応していません。急速充電器は使用しないでください。
- ※USB充電は必ず、屋内で行ってください。
- ※充電中は点灯しないでください。
- ※充電後は必ず、USBカバーを閉じてください。

## 保証規定

本製品は、通常考えられる範囲で正しくご使用された場合での品質上、製造上の欠陥および機能的な故障について無償で修理いたします。  
なお、使用上の誤り、不当な修理・改造などによる故障、またはキズ・摩耗などの外観上の変化、消耗品は保証の対象になりません。故障、または使用上生じた間接的損害については一切保証いたしません。

保証書	本書は保証規定記載内容により、無償修理をお約束するものです。
保証期間	ご購入日より本体 <b>1年間</b>
ご購入日	年 月 日
お客様名 ご住所 ご電話	
販売店名 ご住所 ご電話	

※本書がない場合は、有償での修理・交換になる場合があります。



MADE IN CHINA