

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

## LED☆☆☆☆ レッドスター スクエアマックス600w

品質・明るさ・汎用性に優れた施設用LED

ゴルフ練習場やスキー場などの大型施設からライトアップや看板照明でも使える屋内・屋外兼用型。

サージプロテクター付【サージ耐圧(ライン間)6KV・(対アース間)15KV】

直流電源装置一体型



スポーツ施設



ライトアップ



店舗



工場



倉庫

100V/200V兼用

屋外型 IP65

色温度

5000K

メタハラ1500Wと同等の明るさ! (当社比)

LEIS-600W-HVS15-50K

1/2ビーム角  
15度

固有エネルギー消費効率  
(100V) 118.3Lm/W  
(200V) 120.8Lm/W


LEIS-600W-HVS30-50K

1/2ビーム角  
30度

固有エネルギー消費効率  
(100V) 121.8Lm/W  
(200V) 124.4Lm/W



本体取付枠 (単位:mm)



付属品  
落下防止ワイヤー×2  
M12×30キャップボルトナットセット×2

営業時間外の深夜でも

必要なLED照明器具で 実際の“明るさ”を  
実機にデモをおこないます!!

光源: LED 600W  
定格光束: 67700Lm(15度)  
: 69700Lm(30度)  
入力電源: 100V/200V(50/60Hz)  
定格電流: (100V)6.2A/(200V)3.0A  
消費電力: (100V)572W/(200V)560W  
入力電圧範囲: 90~277V  
使用環境温度: -30℃~50℃  
球寿命: 50000時間  
入力電線: 3芯×0.3m  
サイズ: W524×D483×H361mm  
質量: 20kg

■実測照度(中心照度)

距離	15度	30度
1m	253000Lx	154000Lx
2m	168000Lx	51000Lx
3m	90100Lx	23400Lx
4m	60330Lx	13430Lx
5m	40860Lx	8840Lx

梱包数/1 元払発送単位/1

標準価格 オープン

設置例



沢田ゴルフ練習場様(静岡県沼津市) 8灯設置

※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。  
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。  
※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも発光色や明るさが異なる場合があります。 ※必ずアース(接地)をしてください。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは…

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。