

爆吸
バクスイ
クリーナー

乾湿
両用

入力
100V
専用

電線長
5m

集塵容量
16L

吸水容量
15L
(自動停止)

粉体・液体
何でも
吸います!!

圧倒的

ただの業務用掃除機じゃない!!

吸引力

火山灰などの粉塵を
**10kg吸ってもパワーの
落ちない!吸引力**

- 細かい粉体に対して特に強く、
パワーの落ちない吸引力。
- 石材店や建築現場で石・コンクリートの
ハツリや削孔で出た粉塵も強力吸引。
- 液体も吸引できるので、水回りの清掃など
場所を問わず使用できます。

目詰まりしない! サイクロンセパレーター方式
業務用 **バキュームクリーナー** 屋内型

型式 **NVC-S35L**

JANコード/4937305-05083-5
梱包数/1台 元払発送単位/1台 標準価格(税別) **73,500円**

型式 **NVC-S35LE(アース付)**

梱包数/1台 元払発送単位/1台 標準価格(税別) **88,500円**

共通仕様

- 定格電圧: 100V
- 周波数: 50/60Hz
- 定格電流: 11.8A
- 消費電力: 1140W
- 真空度: 18.0kpa(max)
- 風量: 1.8m³/min(max)
- 吸込仕事率: 170W
- タンク容量: 35L
- 連続使用時間: 30分
- 騒音レベル: 78dB
- 使用環境温度: 0℃~35℃
- 電線長: 5m
- サイズ: W394xD426xH696mm
- 質量: 10.7kg

■付属品

隙間用ノズル 床用ノズル 水用ノズル 家具用ノズル



ブラシノズル

延長管(2本)

ジャバラホース(約1.6m)



**サイクロン・インナーセパレーター・
フィルターをトリプルブロック**

- 1 サイクロンブロック**
タンク内のサイクロンで空気と大半のゴミを分離
- 2 インナーセパレーター**
多筒構造のインナーセパレーターで空気と小さなゴミを分離
- 3 フィルターブロック**
インナーセパレーターで分離できなかった小さなチリやホコリを除去





業務用でも手軽に使えて **パワフル1200W** ガンガン吸込むパワフルクリーナー

ふたが丸ごと取れるからゴミ捨てがラク! 手入れがラク!

【乾湿両用】業務用バキュームクリーナー **屋内型**

オフィスやホテル、旅館などの施設、車内やガレージ、倉庫などのホコリ・塵の多い場所、また、食堂・レストランなどの湿気ゴミも吸引します。

NVC-30L-S

- タイプ: 屋内型
- 定格電圧: 100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 消費電力: 1200W
- 真空度: 16.4kpa
- 風量: 1.90m³/min
- 吸込仕事率: 177W
- タンク容量: 30L
- 集塵容量: 30L
- 吸水容量: 11.7L
- 騒音レベル: 80dB
- 電線長: 5m
- 本体サイズ: W360×D395×H565mm
- 質量: 8.0kg

JANコード/4937305-05365-2
梱包数/1台 元払発送単位/2台

標準価格(税別) **40,500円**

NVC-20L-S

- タイプ: 屋内型
- 定格電圧: 100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 消費電力: 1200W
- 真空度: 15.44kpa
- 風量: 1.89m³/min
- 吸込仕事率: 176W
- タンク容量: 20L
- 集塵容量: 20L
- 吸水容量: 6.6L
- 騒音レベル: 80dB
- 電線長: 5m
- 本体サイズ: W360×D395×H497mm
- 質量: 7.5kg

JANコード/4937305-05364-5
梱包数/1台 元払発送単位/2台

標準価格(税別) **32,000円**

NVC-15L-S

- タイプ: 屋内型
- 定格電圧: 100V
- 定格周波数: 50/60Hz
- 消費電力: 1200W
- 真空度: 16.57kpa
- 風量: 1.87m³/min
- 吸込仕事率: 180W
- タンク容量: 15L
- 集塵容量: 15L
- 吸水容量: 3.5L
- 騒音レベル: 80dB
- 電線長: 5m
- 本体サイズ: W360×D395×H425mm
- 質量: 7.0kg

JANコード/4937305-05363-8
梱包数/1台 元払発送単位/2台

標準価格(税別) **25,500円**



※静電防止チェーン付(本体底面に付いています)

■オプション
ジャバラホース
(ロングタイプ) **3m NVC-H-3M**
5m NVC-H-5M

フィルター掃除も簡単!!
二重フィルター採用!!



●くり返し洗って使えるフィルター

■付属品



温度サーモ付モーター採用

使用中にモーター温度が高くなると停止します。

モーター温度が下がると自動復帰します。スイッチはOFFにしてください。
スイッチONの状態では復帰後、モーターが突然作動します。

※タンク内でホコリと水分が混ざるとフィルターで固まり吸引できなくなりますので、ホコリまたは水分を吸い込む際は、タンク内とフィルターを掃除してください。
※コンクリートなどの粉塵や火山灰などの細かい粉体の吸引は、表面の“爆吸クリーナー”をご使用ください。

総発売元

日動工業株式会社

■本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
■東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
■名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
■大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
■福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。