

着脱式LEDチャージライトLIFE 30・50W

着脱式LED **充電タイプ** **LIFE**
チャージライト **リフェ**



22-020③
 ※サイズ変更

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも発火・爆発しない

性能評価試験
 動画で確認

燃えないバッテリーで安全性を実現!



明るさ**2段階**
 HIGH/LOW切替スイッチ付

リフェ(リン酸鉄)
 リチウムイオンバッテリー
19.2V 6Ah

充電時間
2時間

バッテリー
 着脱

パイプに
 引掛け



LED
30w

定格光束
3850 Lm



LED
50w

定格光束
5320 Lm



BAT-LI30RE (本体色：黒)

- 演色性 Ra71
- 連続点灯時間 (HIGH)6時間 (LOW)12時間

JANコード
 4937305-06273-9
 梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **103,500円**



BAT-LI50RE (本体色：白)

- 演色性 Ra70
- 連続点灯時間 (HIGH)4時間 (LOW)8.5時間



JANコード
 4937305-06348-4
 梱包数/2 元払発送単位/1

標準価格(税別) **113,500円**

実測照度 照射角(上下)・(左右)140度



実測照度 照射角(上下)・(左右)140度



共通仕様

- 光源色 昼光色(6000K)
- 球寿命 40000時間
- 電池寿命 約2000回
- 使用環境温度 -10℃~50℃

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- サイズ W321×D268×H376mm
- 質量 本体:4.6kg(バッテリーのみ:1.3kg) 充電器:1kg

■付属品

- ・バッテリー
- ・ACアダプター
- ・カラビナフック×2
- ・バッテリー用ユニット
- ・落下防止ワイヤー

着脱式LEDチャージライトLIFE 30・50W


■用途が広がる多種多様なオプション

※は製品の同梱品と同じです。

三脚

軽量三脚 S-001

- 積載荷重 **10kg(最大)**
- サイズ W1010×H735~1715mm
 - 質量 3.4kg




JANコード/
4937305-03800-0
梱包数/4
元払発送単位/4
標準価格(税別)
11,500円



スタンダード三脚 S-01

- 積載荷重 **20kg(最大)**
- サイズ W912×H1207~1930mm
 - 質量 6.5kg




JANコード/
4937305-03256-5
梱包数/2
元払発送単位/4
標準価格(税別)
17,500円



スーパー三脚 S-02

- 積載荷重 **25kg(最大)**
- サイズ W1118×H1250~2070mm
 - 質量 8.8kg



JANコード/
4937305-03257-2
梱包数/2
元払発送単位/2
標準価格(税別)
21,000円



強力鍛造バイス

V-01

JANコード/
4937305-03216-9
梱包数/内10・外40
元払発送単位/10
標準価格(税別) **3,800円**



マルチチェンジャー PAT.

BAT-MC02

〈適合バッテリー〉
パナソニック・ポッシュ・マキタ・HIKOKI
18V・14.4Vバッテリー

詳細動画は
コチラ

※スマホで見れます。



JANコード/
4937305-05868-8
梱包数/50
元払発送単位/10
標準価格(税別) **10,000円**

バッテリー関連

予備バッテリー BAT-LI60B*

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約2000回
- 充電時間 2時間
- 質量 1.3kg

JANコード/
4937305-06321-7
梱包数/-
元払発送単位/-
標準価格(税別) **40,000円**



リン酸鉄リチウムイオン
19.2V/6Ah

バッテリー用ユニット LI60B-UNIT*

- 質量 390g

JANコード/
4937305-06323-1
梱包数/-
元払発送単位/-
標準価格(税別) **12,500円**



ACアダプター LI60B-AD*

- 100V/200V兼用(50/60Hz)
- 質量 580g

JANコード/
4937305-06322-4
梱包数/-
元払発送単位/-
標準価格(税別) **10,000円**



※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。

※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。