

水銀灯400Wクラスの明るさ!

(ワイド比較) (当社比)

ハイディスク V2 100w

固有エネルギー消費効率

140 Lm/Wクラス



光色 昼白色 5000K

演色性 Ra75

100V/200V兼用

屋内・屋外兼用型

防水規格 IP65

架台取付型

サージプロテクター付 (ライン間) 6KV / (対アース間) 15KV

切放し

乳白ワイド

LED 100 W

定格光束 14200 Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) 139.2Lm/W (200V) 140.5Lm/W



L100V2-F-HMW-50K

質量/5.4kg
JANコード/4937305-06364-4
梱包数/4元払発送単位/1
標準価格(税別) 84,800円



ワイド

LED 100 W

定格光束 14200 Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) 139.2Lm/W (200V) 140.5Lm/W



L100V2-F-HW-50K

質量/5.3kg
JANコード/4937305-06362-0
梱包数/4元払発送単位/1
標準価格(税別) 84,800円



スポット

LED 100 W

定格光束 14000 Lm

固有エネルギー消費効率 (100V) 137.2Lm/W (200V) 138.6Lm/W



L100V2-F-HS-50K

質量/5.3kg
JANコード/4937305-06363-7
梱包数/4元払発送単位/1
標準価格(税別) 84,800円




L100V2-F-HMW-50K (乳白ワイド)

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 190度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	4200Lx
2m	1100Lx
3m	520Lx
4m	300Lx
5m	210Lx

L100V2-F-HW-50K (ワイド)

1/2ビーム角 110度

1/10ビーム角 160度

■直射水平面照度



■実測照度


距離	中心照度
1m	4900Lx
2m	1280Lx
3m	600Lx
4m	350Lx
5m	240Lx

L100V2-F-HS-50K (スポット)

1/2ビーム角 50度

1/10ビーム角 70度




■直射水平面照度



■実測照度

距離	中心照度
1m	20600Lx
2m	5300Lx
3m	2390Lx
4m	1370Lx
5m	910Lx

●サイズ (単位: mm)



耐振試験クリア

耐衝撃 30G

(衝撃試験 JIS C60068-2-27規格)

耐振動 2G

(振動試験 JIS C60068-2-6規格)

〈共通仕様〉

- 入力電源 100V / 200V (50/60Hz)
- 定格電流 100V: 1.0A / 200V: 0.5A
- 消費電力 100V: 102W / 200V: 101W
- 入力電圧範囲 AC90~305V
- 使用環境温度 -30℃ ~ 50℃
- 球寿命 60000時間
- 付属品 M16×50ボルトナットセット×2
落下防止ワイヤー×2本

※上記照度は当社実測値のため、使用環境下により異なります。※直射水平面照度は計算値であり、実際と異なる場合があります。※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光色や明るさが異なる場合があります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※アース線は必ず接続してください。※サージプロテクターは、すべてのサージ破壊からの保護を保障するものではありません。

