

# AC・DC兼用充電ファン「風迅」シリーズ

## 充電ファン革命。

屋内型



教育現場



避難場所



工事現場



工場



倉庫

24-016③  
※表記変更

AC・DC兼用充電ファン

# 風迅快

## K-L450RE

- 定格電圧 <AC>100~240V
- 使用環境温度 <AC/DC>0℃~40℃
- 使用環境湿度 45%~65%
- 充電時間 3.5時間
- サイズ W569×D305×H522mm
- 質量 5.9kg
- 付属品 ACアダプタ  
バッテリー(BAT-LI60B)  
アダプタ収納袋  
角度調整ノブ×2

バッテリー容量 19.2V 6000mA	連続運転時間 風量5	<b>4h</b>
-------------------------	---------------	-----------

JANコード：4937305-06540-2

梱包数/1

元払発送単位/2

標準価格(税別) **80,000円**

AC・DC (100V) (バッテリー) 兼用	最大風速(AC電源) <b>402m/min</b>	最大風量(AC電源) <b>106m³/min</b>
羽根径 <b>450mm</b>	最大風速(DC電源) <b>396m/min</b>	最大風量(DC電源) <b>96m³/min</b>



付属品



ACアダプタ



専用バッテリー  
BAT-LI60B



風量調節ダイヤル

AC・DC兼用充電ファン

# 風迅

4社バッテリー対応!  
14.4V / 18V

マルチチェンジャー付!

- パナソニック
- マキタ
- ポッシュ
- HiKOKI

AC・DC (100V) (バッテリー) 兼用	最大風速(AC電源) <b>396m/min</b>	最大風量(AC電源) <b>106m³/min</b>
羽根径 <b>450mm</b>	最大風速(DC電源) <b>384m/min</b>	最大風量(DC電源) <b>96m³/min</b>

バッテリーメーカー	パナソニック		マキタ		ポッシュ		HiKOKI	
容量と連続 運転時間 (風量:5)	18V	3.0Ah 約1.7時間	6.0Ah	約2.9時間	3.0Ah	約1.7時間	3.0Ah	約1.6時間
	14.4V	4.2Ah 約2.1時間	6.0Ah	約2.2時間	2.0Ah	約0.9時間	3.0Ah	約1.4時間

## K-L450MC

- 定格電圧 <AC>100~240V
  - 使用環境温度 <AC>0℃~40℃\*
  - 使用環境湿度 45%~65%
  - サイズ W569×D296×H522mm
  - 質量 4.8kg
  - 付属品 ACアダプタ、アダプタ収納袋、  
角度調整ノブ×2
- JANコード：4937305-06539-6  
梱包数/1  
元払発送単位/2  
標準価格(税別) **50,000円**

※DC時は使用バッテリーに依存します。



付属品



ACアダプター



風量調節ダイヤル

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



■お問い合わせは……