

AC・DC兼用充電ファン「風迅」シリーズ

充電ファン革命。

屋内型



教育現場



避難場所



工事現場



工場



倉庫

AC・DC兼用充電ファン

風迅快

K-L450RE

- 定格電圧 <AC>100~240V
- 使用環境温度 <AC/DC>0℃~40℃
- 使用環境湿度 45%~65%
- 充電時間 3.5時間
- サイズ W569×D296×H522mm
- 質量 5.9kg
- 付属品 ACアダプター
バッテリー(BAT-LI60B)
バッテリー収納袋
角度調整ノブ×2

バッテリー容量 19.2V 6000mAh	連続運転時間 風量5	4h
--------------------------	---------------	-----------

JANコード：4937305-06540-2

梱包数／1

元払発送単位／2

標準価格(税別) **80,000円**

AC・DC (100V) (バッテリー) 兼用	最大風速(AC電源)	最大風量(AC電源)
	402m/min	106m³/min
羽根径	最大風速(DC電源)	最大風量(DC電源)
450mm	396m/min	96m³/min



AC・DC兼用充電ファン

風迅

4社バッテリー対応!
14.4V / 18V

マルチチェンジャー付!



バッテリーメーカー	パナソニック		マキタ		ポッシュ		HiKOKI	
容量と連続 運転時間 (風量:5)	18V 3.0Ah	約1.7時間	6.0Ah	約2.9時間	3.0Ah	約1.7時間	3.0Ah	約1.6時間
	14.4V 4.2Ah	約2.1時間	6.0Ah	約2.2時間	2.0Ah	約0.9時間	3.0Ah	約1.4時間

K-L450MC

- 定格電圧 <AC>100~240V
 - 使用環境温度 <AC>0℃~40℃*
 - 使用環境湿度 45~65%
 - サイズ W569×D296×H522mm
 - 質量 4.8kg
 - 付属品 ACアダプター、角度調整ノブ×2
- JANコード：4937305-06539-6
梱包数／1
元払発送単位／2
標準価格(税別) **50,000円**

*DC時は使用バッテリーに依存します。

AC・DC (100V) (バッテリー) 兼用	最大風速(AC電源)	最大風量(AC電源)
	396m/min	106m³/min
羽根径	最大風速(DC電源)	最大風量(DC電源)
450mm	384m/min	96m³/min



総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329



*製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……