

充電式LEDハンディライト

フックで吊下げ、マグネットで取付け
マルチに使えるハンディライト!

屋外用

保護等級 IPX5



内装工事



車両整備




工事現場



工場

充電式

LEDハンディライト



01

マグネット付回転グリップ

底面マグネットでしっかり固定。
ライトの向きを180度自在に変更可能です。



02

回転フック

フックが回転式なので、
自由に向きの調整が可能です。



03

バッテリー残量インジケーター

電源スイッチを押すことで、
バッテリー残量の確認が可能です。



天面LED

側面LED

充電台

DIY、メンテナンス、修理作業などに!



点灯パターン

側面LOW

側面HIGH

天面

OFF

LEH-B5W60CH

- 電 源 リチウムイオン 3.7V 4000mAh
- 光 源 色 昼光色(6000K)
- 定格光束 側面 LOW : 300lm
側面 HIGH : 600lm
天面 : 160lm
- 1m照度 側面 LOW : 180lx
側面 HIGH : 340lx
天面 : 730lx
- 演 色 性 Ra73
- 照 射 角 側面 70度 / 天面 20度

- 連続点灯時間 側面 LOW : 12時間
側面 HIGH : 6時間
天面 : 12時間
- 充電時間 3.5時間(5V2A)
- 球 寿 命 5000時間
- 電池寿命 約500回
- 使用環境温度 充電時 0℃~40℃
使用時 -10℃~40℃
- サ イ ズ W54×D36×H185mm
- 質 量 252g
- 付 属 品 充電台
USBケーブル(TYPE-C)

※USB-ACアダプターは付属していません。


●照度

側面 HIGH



照射角 70度

天面 スポット



照射角 20度

JANコード 4937305-06514-3

梱 包 数 / 10 元払発送単位 / 10

標準価格(税別) 12,000円

※LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※連続点灯時間は、バッテリーの特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。 ※充電しながらの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。
※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。 ※USB-ACアダプターは付属していません。市販のDC5V2A用をご用意ください。

発売元

日動工業株式会社

- 本 社 TEL.072(803)6905(代)
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代)
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代)
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代)
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代)
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代)

- FAX.072(803)6908
- FAX.011(871)0579
- FAX.03(5683)4021
- FAX.052(352)7558
- FAX.072(803)6908
- FAX.092(474)6329



※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

■お問い合わせは……