


日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも
発火・爆発しない!!

燃えないバッテリー!

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー
19.2V/3.6Ah

バッテリーは
カンタン
着脱!!



業務用

屋外型

性能評価試験
動画で確認



408-③
※光源色変更

バッテリー着脱式

チャージライト マルチ **LIFE**

明るさ2段階

HIGH/LOW切替スイッチ式

LED 30W

充電アダプター
収納袋(付属)



定格光束

3270(MAX)
Lm

バッテリー2個
同時充電用
ツインジャック付属

連続点灯時間

[HIGH] 9時間

バッテリー1個時 4.5時間

[LOW] 17時間

バッテリー1個時 9時間

充電時間

(2個同時)
5時間

(1個時)
3時間

- バッテリー リン酸鉄リチウムイオン 19.2V 3.6Ah×2
- 電池寿命 約2000回
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 光源色 昼光色(6000K)
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- サイズ W271×D312×H433mm
- 質量 4.6kg

(照射角)
(上下)140度
(左右)160度

(中心照度)

	(HIGH)	(LOW)
(5m)	45Lx	20Lx
(3m)	120Lx	55Lx
(1m)	970Lx	455Lx

BAT-HRE30SN-LIFE

JANコード: 4937305-05962-3
梱包数/2元払発送単位/1

標準価格(税別) **95,500円**

(付属品) 落下防止ワイヤー×1
ACアダプター×1 カラビナフック×1
ツインジャック×1 充電アダプター収納袋×1

専用ハード
ケース入り

(LED30Wのみ)



BAT-HRE30SN-LIFE-BOX

- ケースサイズ W460×D252×H388mm
- 総質量 7.8kg

JANコード/4937305-06001-8

梱包数/2元払発送単位/1
標準価格(税別) **105,000円**

LED 50W

充電アダプター
収納袋(付属)



定格光束

5300(MAX)
Lm

バッテリー2個
同時充電用
ツインジャック付属

連続点灯時間

[HIGH] 5.5時間

バッテリー1個時 2時間

[LOW] 11.5時間

バッテリー1個時 5.5時間

充電時間

(2個同時)
5時間

(1個時)
3時間

- バッテリー リン酸鉄リチウムイオン 19.2V 3.6Ah×2
- 電池寿命 約2000回
- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 光源色 昼光色(6000K)
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃ ~ 50℃
- サイズ W329×D312×H485mm
- 質量 5.6kg

(照射角)
(上下)140度
(左右)160度

(中心照度)

	(HIGH)	(LOW)
(5m)	90Lx	40Lx
(3m)	225Lx	100Lx
(1m)	1850Lx	845Lx

BAT-HRE50SN-LIFE

JANコード: 4937305-05968-5
梱包数/2元払発送単位/1

標準価格(税別) **103,500円**

(付属品) 落下防止ワイヤー×1
ACアダプター×1 カラビナフック×1
ツインジャック×1 充電アダプター収納袋×1

単管やパイプに
引掛けるだけ!

落下防止
ワイヤー
付属

引掛け幅
(共通)
55mm



そのまま三脚に取付OK!

※S-001・S-01・S-02対応。

バース(V-01)
クランプ(TK-02)
取付け可能。




※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

用途が広がる多種多様なオプション

軽量三脚 S-001

- サイズ W1010×H735~1715mm
- 質量 3.4kg

積載荷重
10kg
(最大)




JANコード：
4937305-03800-0
梱包数/4
元払発送単位/4
標準価格(税別)

11,500円

スタンダード三脚 S-01

- サイズ W912×H1207~1930mm
- 質量 6.5kg

積載荷重
20kg
(最大)




JANコード：
4937305-03256-5
梱包数/2
元払発送単位/4
標準価格(税別)

17,500円

スーパー三脚 S-02

- サイズ W1118×H1250~2070mm
- 質量 8.8kg


積載荷重
25kg
(最大)



JANコード：
4937305-03257-2
梱包数/2
元払発送単位/2
標準価格(税別)

21,000円

強力鍛造バイス V-01



JANコード：
4937305-03216-9
梱包数/内10・外40
元払発送単位/10
標準価格(税別)

3,800円

予備バッテリー BAT-B36LI

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約2000回
- 充電時間 3時間
- 質量 775g

JANコード：4937305-05969-2
梱包数/10
元払発送単位/2
標準価格(税別)

46,000円

リン酸鉄リチウムイオン
19.2V/3.6Ah



BAT-HRE30SN-LIFE専用ハードケース BAT-BOX-HRE30

- サイズ W460×D252×H388mm

梱包数/2
元払発送単位/10
標準価格(税別)



9,200円

バッテリー着脱式

チャージライトmini EVOLUTION

充電時間
(ACアダプター) **3.5**
時間

充電時間
(シガープラグ) **3**
時間

充電式 リチウムイオンバッテリー使用 屋外型

LED
10
W

定格光束
1000(MAX)
lm

連続点灯時間
(HIGH) **3.5**時間 (LOW) **7**時間



BAT-RE10S

- 1m照度 (HIGH) 216Lx (LOW) 110Lx
- 照射角 120度
- 光源色 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra70
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -10℃~50℃
- サイズ W146×D179×H243mm
- 質量 1.1kg

(付属品) ACアダプター × 1
シガープラグ充電器 × 1

JANコード：4937305-05113-9
梱包数/12 元払発送単位/4
標準価格(税別) **30,000円**

ON/OFF・HIGH/LOW 切替スイッチ

スイッチを押すとHIGHで点灯し、再度押すとLOWに切替ります。
(点灯パターン)

HIGH → LOW → OFF

※電池残量が少なくなるとLOWからの点灯になります。

着脱式バッテリー

(バッテリー残量ランプ付)

- バッテリー リチウムイオン 7.4V 4.4Ah
- 電池寿命 約500回 (予備バッテリー)

BAT-B44



専用ハード
ケース入

BAT-RE10S-BOX

- サイズ W332×D192×H338mm
- 総質量 2.7kg

JANコード：4937305-05394-2
梱包数/2 元払発送単位/4
標準価格(税別) **37,000円**

受注
生産

マグネット付[IMG-01付] BAT-RE10SMG

- 質量 1.2kg

JANコード：4937305-05115-3
梱包数/12 元払発送単位/4
標準価格(税別) **32,000円**

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。