

日動「新製品」ニュースは日動工業のホームページからダウンロードができますので、ご利用ください。

423-②  
※価格変更

ポケットに入れて持ち歩きカンタン!!  
マグネットでくっつけてハンズフリー作業!!



**充電式 LEDペンライト UV付**

<b>定格光束</b> 側面 (HIGH): 150Lm (LOW): 75Lm 底面: 100Lm	<b>1m照度</b> 側面 (HIGH): 60Lx (LOW): 30Lx 底面: 965Lx	<b>UV波長 (UV-A)</b> <b>365nm</b>
<b>連続点灯時間</b> 側面 (HIGH): 2h (LOW): 4h 底面: 2.5h	<b>充電時間</b> <b>2~3h</b> (5V/1A)	<b>屋内型</b>

**点灯パターン**  
底面 ▶ 側面 (LOW) ▶ 側面 (HIGH) ▶ OFF  
天面UV LED (スイッチ長押しで点灯) ▶ OFF

**SL-A2PEN-UV**

- バッテリー リチウムイオン 3.7V 600mAh
- 光源色 側面: 昼光色(5500~6500K)  
底面: 昼光色(5500~6500K)
- 演色性 側面: Ra80 (高演色LED)  
底面: Ra70
- 照射角 側面: 110度 底面: 20度
- 充電電源 DC5V 1A (USB)
- 球寿命 50000時間
- 電池寿命 約500回
- 使用環境温度 0℃~40℃
- 質量 60g
- 付属品 USBケーブル

JANコード 4937305-05996-8  
梱包数/内10・外50  
元払発送単位/10  
標準価格(税別) **11,500円**

**■ 特長**

- UV波長 365nm
- 天面UV LED点灯
- 底面LED点灯
- 側面LED点灯
- マグネット内蔵クリップ

**■形状・サイズ(単位: mm)**

※充電完了後は、必ず充電アダプター差込口のキャップを閉めてください。  
※USB-ACアダプターは付属しておりません。市販のDC5V1A用をご用意ください。

- ブラックライト(UV)は対象物の材質・環境・状態により反応が現れない場合があります。
- 紫外線硬化樹脂は、予め樹脂メーカーの適応波長をご確認ください。
- 本製品は人体への影響が比較的少ないUV-Aで照射しますが、高出力で大変危険なため絶対に光源を直視しないでください。
- 長時間ご使用になる場合は必ず保護眼鏡などをご使用ください。
- LEDにはバラストがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
- 照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
- 連続点灯時間とは、当社測定機器にて1m照度が10Lxを切るまでの時間です。または、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。
- 球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。
- 充電しなからの点灯はしないでください。本製品や充電アダプターの故障、発火の原因になります。
- 低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元



- 本社 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577代 FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010代 FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666代 FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905代 FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955代 FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。

お問い合わせの窓口