

安心・安全で燃えない! リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー使用

衝撃・圧壊・釘刺し(内部短絡)や高温・塩水浸漬でも
発火・爆発しない安全性を実現!!

性能評価試験
動画で確認



バッテリー着脱式

ハンガーチャージライトスポット **LIFE**
リフェ

明るさ2段階

HIGH/LOW切替スイッチ式

電池寿命

約2000回
驚異の長寿命 ※従来品約500回

定格光束

3120Lm
(MAX)

連続点灯時間

HIGH 4時間 LOW 7時間



バッテリー
着脱

■型式

BAT-HRE40SN-SP-LIFE

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 光源色 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra76
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -5℃~40℃
- サイズ W230×D209×H358mm
- 質量 3.0kg

JANコード 4937305-05965-4
梱包数/4 元払発送単位/2

標準価格(税別) **68,000円**

〈付属品〉

- ACアダプター……………1
- 充電アダプター収納袋……………1

※連続点灯時間とは、電池の特性上、残量が少なくなり切れるまでの時間です。※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。
※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

リフェ(リン酸鉄)リチウムイオンバッテリー

19.2V
3.6Ah

3 充電時間
時間

業務用 屋外型

単管やパイプに
引掛けるだけ!

適合径
φ60.5
まで

落下防止
ワイヤー付



そのまま三脚に取付OK!

※S-001・S-01・S-02対応。

バイス(V-01)
クランプ(TK-02)
取付け可能。



充電アダプター
収納袋(付属)



実測照度		照射角(上下)・(左右)60度	
■HIGH	〈中心照度〉	■LOW	〈中心照度〉
	(5m) 100Lx		(5m) 45Lx
	(4m) 150Lx		(4m) 70Lx
	(3m) 260Lx		(3m) 120Lx
	(2m) 570Lx		(2m) 270Lx
	(1m) 2250Lx		(1m) 1030Lx

別売アクセサリ

予備バッテリー
BAT-B36LI*

- 充電電源 100V/200V(50/60Hz)
- 電池寿命 約2000回
- 充電時間 3時間
- 質量 775g

JANコード: 4937305-05969-2
梱包数/10 元払発送単位/2

標準価格(税別) **46,000円**

リン酸鉄リチウムイオン
19.2V/3.6Ah



BAT-B36LI用 充電アダプター
B36LI-AC-SET*

- サイズ W97×D50×H120mm
- 質量 215g

梱包数/- 元払発送単位/-
標準価格(税別) **5,200円**



マルチチェンジャー PAT

BAT-MC01

- サイズ W97×D50×H120mm
 - 質量 215g
- 〈適合バッテリー〉
パナソニック・ボッシュ
マキタ・HiKOKI
18V・14.4Vバッテリー

JANコード: 4937305-05671-4
梱包数/20 元払発送単位/10

標準価格(税別) **18,500円**



※は製品の同梱品と同じです。

充電工具のバッテリーで、点灯可能!

マルチチェンジャー付 PAT.

屋内型

着脱式ハンガーチャージライトスポット

業務用

明るさ2段階

HIGH/LOW切替スイッチ式

定格光束
(HIGH)
3120_{Lm}

1 m 照度
HIGH **2250Lx**
LOW **1030Lx**

LED
40W



■バッテリー別 目安点灯時間

バッテリー容量	バッテリーメーカー	点灯時間	
		HIGH	LOW
14.4V			
2.0Ah 28.8Wh	ポッシュ製	1.5時間	3.5時間
3.0Ah 43.2Wh	HIKOKI製	2.5時間	5時間
4.2Ah 60.5Wh	パナソニック製	3時間	7時間
6.0Ah 86.4Wh	マキタ製	5時間	10時間
18V			
3.0Ah 54Wh	HIKOKI製	3時間	6.5時間
6.0Ah 108Wh	マキタ製	6時間	13時間
8.0Ah 144Wh	ポッシュ製	8時間	17時間
19.2V BAT-B36LI			
3.6Ah 69.1Wh	日動製	4時間	7時間

※点灯時間はあくまでも目安の時間です。バッテリーの充電状態や劣化状態で点灯時間は変わります。※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

■型式

BAT-HRE40SMC-SP-L

- 光源色 昼光色(6000K)
- 演色性 Ra76
- 球寿命 40000時間
- 使用環境温度 -5℃ ~ 40℃(灯具のみ)
- ※使用するバッテリー側の仕様によって異なります。
- サイズ W230×D209×H358mm
- 質量 2.4kg

JANコード 4937305-06095-7
梱包数/6 元払発送単位/2

標準価格(税別) **52,000円**



※バッテリー2コ仕様は使用できません。
※バッテリーおよび充電器は付属していません。

マルチチェンジャーPAT.

BAT-MC01



【適合機種】

チャージライトシリーズ

- BAT-HRE40SN-SP-LIFE
- BAT-HRE20SN
- LEN-HRE40SN-W-03M-LIFE

詳細動画は
コチラ

※スマホで見れます。



※LEDにはバラツキがあるため、同一型式製品でも光源色や明るさが異なる場合があります。 ※照度は中心照度による当社実測値のため、使用環境下により異なります。
※球寿命は光束が70%に低下するまでの時間です。表示は設計値であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※低温環境でご使用の場合は、点灯時間が短くなります。

総発売元

日動工業株式会社

- 本社 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 札幌営業所 TEL.011(871)0577(代) FAX.011(871)0579
- 東京営業所 TEL.03(5683)4010(代) FAX.03(5683)4021
- 名古屋営業所 TEL.052(351)3666(代) FAX.052(352)7558
- 大阪営業所 TEL.072(803)6905(代) FAX.072(803)6908
- 福岡営業所 TEL.092(474)7955(代) FAX.092(474)6329

■お問い合わせは……

※製品改良のため、仕様などを予告なく変更することがあります。